



PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS

✓ LOCATION ✓ VENTE

LES + PRODUITS

- ◆ Polyvalente et antidérapante
- ◆ Bonne répartition de charges
- ◆ Possibilité de faire 1 seul platelage
- ◆ Flexible et très adaptable pour sols meubles difficiles d'accès

MIDDLETRACK



Charge Conseillée 70 T
Charge Max 80 T
selon la nature du sol

Pour sols meubles.

La plaque MIDDLETRACK est principalement utilisée pour aménager des accès et créer des plateformes temporaires. Elle peut être installée sur différents types de sols meubles difficiles d'accès. Grâce à sa conception et robustesse, elle a une charge admissible pouvant aller jusqu'à 80T/m². Passage d'engins pneus uniquement.



TRANSPORT

70 plaques/semi-remorque, soit 691 m².



MANUTENTION

Engin de manutention avec fourches longues ou camion grue pour le déchargement/installation et le chargement/reprise des plaques.



CONNECTEURS

Les plaques sont reliées entre elles par des manilles qui se fixent sur les platines de levage de la plaque.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Espaces verts
- Chantiers Bâtiments & TP
- Événementiel
- Chemins temporaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Code article | L (mm) | l (mm) | Ep (mm) | Poids (kg) |
|------------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| PLPR00012 | 2400 | 3600 | 35 | 350 |

Matériau Composé de matériaux recyclés. Multicouches. Plaque polystone d'usure + plaques PVC de roulage

Surface 1 face antidérapante
Surface utile : 8,64 m²/plaque

ACCESSOIRES

| Code article | Description |
|------------------|-------------|
| MANI00001 | Manille |